

ASFALT ONDERHOGEN: HERSTELLEN VAN ZONKEN IN ASFALT

Het onderhogen van asfalt wordt toegepast bij het herstellen van zonken in wegen, parkeerplaatsen en terreinen. Door de innovatieve techniek is het herstel duurzaam.

Wat zijn de voordelen van asfalt onderhogen?

- Snelle realisatie herstelwerkzaamheden
- Minimale overlast voor het verkeer
- Onderhoudbesparende maatregel
- Het product is duurzaam en volledig recyclebaar

Herstellen of renoveren

Normaal wordt een zonk door het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt vlak gemaakt. Dit zorgt voor een zwaardere wegconstructie wat de kans op nieuwe verzakkingen vergroot. Wij injecteren het schuimbeton, wat licht is van gewicht, onder het wegdek. Hierdoor zal de kans op zetting afnemen.

Hoe werkt het?

De zonken worden in kaart gebracht. Daarna kiezen we een raster uit waar we injectiegaten gaan maken. We boren volledig door het wegdek heen en plaatsen injectiepluggen in de gaten. Vervolgens injecteren we het schuimbeton. Het wegdek lift in een mooi, geleidelijk proces naar het oude niveau.

Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijk advies over asfalt onderhogen, geheel vrijblijvend.

Technische gegevens

- Het product heeft een soortelijk gewicht van 600 kg/m³
- Het product heeft een druksterkte van 100 T/m²
- Het product voldoet aan het besluit bodemkwaliteit



Meer informatie? Klik op het link-icoon om naar de website te gaan!

vloerliften.nl
Algemeen: 088 - 555 44 44
Asfalt onderhogen: 06 - 20 39 04 15
info@vloerliften.nl